

PX728-4K

4K UHD HOME-ENTERTAINER

Hauptmerkmale

Auflösung	3840 x 2160 UHD
Helligkeit	2.000 ANSI Lumen
Konnektivität	2x HDMI 2.0b
Lautsprecher	10 Watt
Besonderheit	Nur 4,2 ms Eingangslatenz , ViewSonic SuperColor 100% Rec.709 HDR, HLG



2.000 ANSI Lumen

HELLIGKEIT

1,3x

OPTISCHER ZOOM

3.840 x 2.160

AUFLÖSUNG

12.000:1

KONTRAST

10 Watt

LAUTSPRECHER

4,2 ms

EINGANGSLATENZ

Produktbeschreibung

Der PX728-4K ist ein 4K-Heimkinoprojektor mit 2.000 ANSI-Lumen, der ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Aufrüstung auf 4K-Heimkino bietet. Genießen Sie größere, bessere Bilder in echter 4K-Klarheit mit HDR/HLG-Unterstützung und satteren Farben durch Cinema SuperColor™-Technologie, die 100 % Rec.709 abdeckt. Auch Gaming bekommt ein Upgrade mit 4,2ms Ultra-Fast Input, einer 240Hz Bildwiederholrate und USB Typ-C Konnektivität für direktes Streaming von Nintendo® Switch. Leistungsstarkes Warming, automatisches V-Keystone, H/V-Keystone und 1,3-facher optischer Zoom machen das Einrichten eines großen Bildschirms von bis zu 300" auf jeder Oberfläche einfacher denn je. Hinzu kommt die LAN-Steuerungsfähigkeit, die mit Heimautomatisierungssystemen kompatibel ist, und der 12-V-Trigger-Ausgang, was den PX728-4K zu einer perfekten Ergänzung für Ihr Smart Home macht.

Optionales Zubehör

(Auswahl)



RLC-127
Ersatzlampe



PJ-Case-008
Tragetasche



VSR100
HDMI Dongle für drahtlose
Präsentationen

PX728-4K

4K UHD HOME-ENTERTAINER

Technische Daten

SPEZIFIKATIONEN	PX728-4K
Projektionssystem	0,47" UHD
Native Auflösung	3.840x2.160
DMD-Typ	DC3
Helligkeit	2.000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis mit SuperEco-Modus	12.000:1
Farbtiefe	1,07 Mrd. Farben
Lichtquellentyp	Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle (Normal)	4.000 Betriebsstunden
Lebensdauer der Lichtquelle (SuperEco)	20.000 Betriebsstunden
Lampenleistung	240 Watt
Linse	F=1,94-2,12, f=12-15,6mm
Projektionsversatz	120% +/- 6%
Projektionsverhältnis	1,13 – 1,47
Optischer Zoom	1.3x
Digitaler Zoom	0,8x-2,0x
Bildgröße	30"-300"
Projektionsabstand	0,75m-9,76m (100"@32,50m)
Keystone Trapezkorrektur	H: +/- 40°, V: +/- 40°
Lens Shift H/V	H/V bis zu 20% (Digital)
Betriebsgeräusch (Normal / Eco)	32dB / 27dB
Eingangsverzögerung	4,2ms
Unterstützte Auflösungen	VGA(640 x 480) bis 4K(3840 x 2160)
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P
Horizontale Frequenz	15K-129KHz
Vertikale Scanrate	23-240Hz
INPUT	
HDMI	2 (HDMI 2.0b/ HDCP 1.4/2.2)
USB-C	1 (5V / 2A)
OUTPUT	
Audio (3,5 mm)	1
Lautsprecher	10 Watt
USB Typ A (Stromversorgung)	1 (5V/ 1,5A)
12Volt Trigger	1

STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1
RJ45	1 (LAN Steuerung)
SONSTIGES	
Versorgungsspannung	100-240V +/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Leistungsaufnahme	Normal: 310 Watt Standby: <0,5 Watt
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun (Natur)
Nettogewicht	2,8 Kg
Bruttogewicht	4 Kg
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	312x222x108mm
Abmessungen der Verpackung	415x168x297mm
OSD-Sprache	Englisch, Französisch, Spanisch, Thai, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, T-Chinesisch, S-Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Indisch, Arabisch, Vietnamesisch, Griechisch, Insgesamt 23 Sprachen
Sprache des Benutzerhandbuchs	Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, Insgesamt 20 Sprachen
Ursprungsland	China
EAN Code	766907008944
LIEFERUMFANG	
Netzkabel	1
USB-C Kabel	1
Fernbedienung	1
Kurzanleitung	Ja
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Lampe/Lichtquelle	RLC-127
Tragetasche	PJ-CASE-008
FEATURES	
Cinema SuperColor (100% Rec.709), 6X RGBRGB Color Wheel, ISF, HDR, HLG, Warping, 4 Corner Adjustment, Auto Keystone, Audio Pass Through (Standby), LAN Control, vController (RS232 + LAN), Network Control (Webpage), AMX (Device Discovery), Crestron (RoomView), Crestron Fusion, Control4, PJ Link, Extron (nur RS232), ATEN, Remote Control Code x8, Preload Pattern, Auto Power on - HDMI CEC Function, Auto Power on - Signal Power on by HDMI, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Sleep Timer, Smart Energy - Power Saving, Presentation Timer, Password Protection, Keypad Lock, Ultra Fast Input (4.2ms), High Altitude Mode, vColorTuner, Projector Software Update	

PX728-4K

4K UHD HOME-ENTERTAINER

Abmessungen und Anschlussbelegung



- | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 1. Bedienteil | 6. Vorderseite IR | 11. 12V Trigger Ausgang |
| 2. Power-Taste | 7. USB Typ-C (5V/2A) | 12. USB Typ A(5V/1.5A) |
| 3. Zoom/Fokus-Ring | 8. HDMI x 2 | 13. AC-Eingang |
| 4. Justierfuß | 9. Audio-Ausgang | 14. Rj45 |
| 5. Objektiv | 10. RS-232 | 15. Kensington-Schloss |