

# LSC601WU-ST

3LCD WUXGA KURZDISTANZ LASER BEAMER

Seite 1 von 2

## Hauptmerkmale

- Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden\*
- Fortschrittliche 3LCD Technik
- WUXGA-Visualisierungserlebnis mit bis zu einem 130-Zoll-Bildschirm
- 6.000 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Hohes natives Kontrastverhältnis durch 3x 0,64" Chip
- Flexibilität bei der Installation durch H/V-Keystone,



1.920 x 1.200

AUFLÖSUNG



6.000 ANSI Lumen

HELLIGKEIT



3.000.000:1

DYN. KONTRAST



4,0x

DIGITAL ZOOM



16 Watt

LAUTSPRECHER



RS232 + RJ45

STEUERUNG

## Produktbeschreibung

Der LSC601WU-ST von ViewSonic ist ein fortschrittlicher WUXGA-Installationsbeamer mit 6.000 ANSI Lumen. Er nutzt Laser-Phosphor-Technologie der dritten Generation und bietet eine hohe und konstante Helligkeit für eine zuverlässige Lebensdauer der Lichtquelle von 30.000 Stunden\*. Lens-Shift, 1,6-facher optischer Zoom, 360°-Projektion und Porträt-Modus sorgen für hohe Flexibilität bei der Realisierung Ihrer kreativen Installationen, insbesondere ideal für Auditorien, Sitzungssäle und kommerzielle Displays. Hinzu kommen die kompakte Größe und integriertes HDBaseT, das eine große Flexibilität gewährleistet.

\*Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren. 30.000 Stunden im Eco Modus.

## Anschlussbelegung und Ansichten



# LSC601WU-ST

3LCD WUXGA KURZDISTANZ LASER BEAMER

Seite 2 von 2

## Technische Daten

PRODUKTZPEZIFIKATIONEN		LSC601WU-ST (VS20185)	
Projektionssystem	3LCD (3x0.64" mit MLA)		
Native Auflösung	1920 x 1200		
Seitenverhältnis	16:10		
Helligkeit	6000 ANSI Lumen 6500 Center Lumen		
Kontrastverhältnis	3.000.000:1		
Darstellbare Farben	1.07 Mrd.		
Lichtquellentyp	Laser Phosphor		
Lebensdauer der Lichtquelle	≥ 20.000 / ≥ 30.000 h (Normal/Eco)		
Linse	F=1,6 f=6,39mm		
Projektionsversatz	98% ±5%		
Projektionsverhältnis	0,44		
Optischer Zoom	1,6x		
Digitaler Zoom	1,0x-4,0x		
Bildgröße	55"-130"		
Projektionsabstand	0,521-1,232m (100""@0,948m)		
Keystone	H: +/-15°, V: +/-15°		
Lens Shift	Nein		
Betriebsgeräusch (Normal)	37dB		
Betriebsgeräusch (Eco)	27dB		
Eingangsverzögerung	60ms		
Unterstützte Auflösungen	VGA(640 x 480) bis WUXGA_RB(1920 x 1200)		
Eingangssignal	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p		
HDTV-Kompatibilität			
Horizontale Frequenz	15K-100KHz		
Vertikale Scanrate	23-85Hz		
EINGÄNGE			
HDMI	2x v1.4 / HDCP 1.4		
VGA	1x		
HDBaseT	1x		
Audio-In	1x (RCA R/L)		
AUSGÄNGE			
VGA	1x		
Lautsprecher	1x 16 Watt		
Audio Out	1x (3,5mm)		
USB			
USB-A	1x (5V / 1,5A)		
STEUERUNG			
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1x		
RJ45	1x		
USB-B (Services)	1x		
ENERGIE			
Versorgungsspannung	100-240V AC ± 10%, 50/60Hz		
Netzteil	Intern		
Leistungsaufnahme	Normal: 360 Watt Standby: <0,5 Watt		
FEATURES			
SuperColor, Golf Mode, 360° Neigungswinkel Projektion, Portrait Mode, Warping, 4 Ecken Anpassung, Auto Keystone, USB Reader, USB Display, LAN Display, LAN Control, vController, Network Control (Webpage), AMX (Device Discovery), Crestron (RoomView), PJ Link, Extron, ATEN, HDBaseT, MTR (21:9), Preload Pattern, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Power Saving, Instant on, Instant off, Passwortschutz, Keypad Lock, High Altitude Mode			
LIEFERUMFANG			
LSC601WU-ST	1x		
Netzkabel	1x		
Fernbedienung	1x		
Kurzanleitung	1x		
OPTIONALES ZUBEHÖR			
Deckenhalterung	PJ-WMK-007		
MAßE UND GEWICHTE			
Nettogewicht	8,10Kg		
Bruttogewicht	10,93Kg		
Abmessungen (BxTxH) mit Justierfuß	405x404x164mm		
Abmessungen der Verpackung	510x498x260mm		
SONSTIGES			
Betriebstemperatur	0~40°C		
Karton	Braun		
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thai, Farsi, insgesamt 25 Sprachen			
Bedienungsanleitung Sprachen: Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen			
Ursprungsland	China		
Garantie	3 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe		
EAN Code	0766907029291		

Datenstand: 06.08.2024