

# ZU607TST

Kurzdistanz-Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **Heller Kurzdistanz WUXGA-Laserprojektor - 6000 Lumen**
- **30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle bei voller Helligkeit**
- **4K, HDR und HLG Kompatibilität**
- **HDBaseT 3.0-Anschlussmöglichkeiten**

Mit 6000 Lumen, 4K- und HDR-Kompatibilität verfügt der ZU607TST über eine staubresistente IP6X-zertifizierte optische Engine für 24/7-Betrieb und geringen Wartungsaufwand. Der Short-Throw-Projektor ZU607TST verfügt über eine extrem langlebige Lasertechnologie, manuelle horizontale und vertikale Linsenverschiebung und integrierte 15-W-Lautsprecher.



## Specifications

UPC: 796435 44 675 8, EAN: 5055387667594, Colour: Black

### Display/Bild

Display Technologie	DLP®
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	6.000Lumen
Kontrastverhältnis	3.000.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-15°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-15°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	5~140HzKhz
Vertikale Scan Rate	24~120HzHz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale

### Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

### Optik

Projektionsverhältnis	0.58:1
Projektionsabstand (m)	0.38m - 3.75m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	8.51
Lens Shift	Vertikal -100 ~ 110%, Horizontal: +/-4%
Native Offset	100%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information

### Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Composite video, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A
Ausgänge	1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync, 1 x 12V Trigger
Steuerung	1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232

### LAN - Kabellose Verbindung

Generelle Infos	Nein
-----------------	------

### Betriebsgeräusch ECO

33dB

### Betriebsgeräusch (max)

36dB

### 3D

Full 3D

### Sicherheit

Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle

### IP rating

IP6X

### OSD / Display Sprachen

25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch

### 360° Darstellung

Ja

### Fernbedienung

Beleuchtete ProAV Fernbedienung

### Lautsprecher

2

### Watt pro Lautsprecher

15W

### Standard Zubehör

AC-Netzkabel

Fernsteuerung

Grundlegendes Benutzerhandbuch

### Netzwerk

#### LAN - Steuerung

Ja

#### LAN - Kabellose Verbindung

Nein

#### LAN

Ja

### Stromverbrauch

#### Stromversorgung

Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input

#### Stromverbrauch (standby)

<0.5W

#### Stromverbrauch (min)

240W

#### Stromverbrauch (max)

366W

### Gewicht und Maße

#### Abmessungen (B x T x H) (mm)

374 x 302 x 117

#### Gross weight

8.6 kg

#### Net weight

6.3 kg

