

UHD35

4K UHD Gaming und Home Entertainment Projektor



- **4K UHD Auflösung - HDR und HLG kompatibel**
- **Projektionen bei eingeschaltetem Licht – 3.600 ANSI Lumen**
- **Unterstützt 1080p 240Hz für fließende Spielabläufe und ein Input-Lag von 4.2ms**
- **Full 3D kompatibel**

Mit nur 4,2ms Input-Lag, liefert der UHD35 beeindruckende Bilder in 4K-Kinoqualität mit einer blitzschnellen Bildwiederholrate von 240Hz für fließende Spielabläufe. TV- und Filmfans profitieren zudem von der exzellenten Farbtiefe, den kristallklaren Details und dem brillanten Kontrast für ein atemberaubendes, fesselndes Erlebnis. Ausgestattet mit den neuesten Technologien und Funktionen bietet dieser stylische Projektor High Dynamic Range (HDR) und HLG-Kompatibilität, sowie Full 3D und HDMI 2.0. Perfekt für lebensechtes Big-Screen-Entertainment in jedem Wohnraum.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	3.600Lumen
Kontrastverhältnis	1.000.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	+/-40°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	31 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	4000 (Hell), 15000 (Dynamisch), 10000 (Eco)
Optik	
Projektionsverhältnis	1.5:1 ~ 1.66:1
Projektionsabstand (m)	1.21m - 9.9m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Lens Shift	Vertikal +0%
Native Offset	105%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm
	Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A Power 1,5A
	Steuerung 1 x RS232, 1 x 12V Trigger
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	26dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
Computer Kompatibilität	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	10 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	Netzkabel Fernbedienung 2x AAA-Batterien Basis-Benutzerhandbuch
Eingangsverzögerung	4.20ms
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	220W
Stromverbrauch (max)	305W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	315 x 270 x 118
Gross weight	4.68 kg
Net weight	3.98 kg

