

LSC601WU

3LCD WUXGA LASER BEAMER

Seite 1 von 2

Hauptmerkmale

- Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden*
- Fortschrittliche 3LCD Technik
- WUXGA-Visualisierungserlebnis mit bis zu einem 300-Zoll-Bildschirm
- 6.000 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Hohes natives Kontrastverhältnis durch 3x 0,64" Chip
- Flexibilität bei der Installation: H/V-Lens-Shift, 1,6-facher optischer Zoom, H/V-Keystone



1.920 x 1.200

AUFLÖSUNG



6.000 ANSI-Lumen

HELLIGKEIT



3.000.000:1

DYN. KONTRAST



1,6x

OPTISCHER ZOOM



16 Watt

LAUTSPRECHER



RS232 + RJ45

STEUERUNG

Produktbeschreibung

Der LSC601WU von ViewSonic ist ein fortschrittlicher WUXGA-Installationsbeamer mit 6.000 ANSI Lumen. Er nutzt Laser-Phosphor-Technologie der dritten Generation und bietet eine hohe und konstante Helligkeit für eine zuverlässige Lebensdauer der Lichtquelle von 30.000 Stunden*. Lens-Shift, 1,6-facher optischer Zoom, 360°-Projektion und Porträt-Modus sorgen für hohe Flexibilität bei der Realisierung Ihrer kreativen Installationen, insbesondere ideal für Auditorien, Sitzungssäle und kommerzielle Displays. Hinzu kommen die kompakte Größe und integriertes HDBaseT, das eine große Flexibilität gewährleistet.

*Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren. 30.000 Stunden im Eco Modus.

Anschlussbelegung und Ansichten



LSC601WU

3LCD WUXGA LASER BEAMER

Seite 2 von 2

Technische Daten

PRODUKTPEZIFIKATIONEN		LSC601WU (VS20184)
Projektionssystem	3LCD (3x0.64" mit MLA)	
Native Auflösung	1920 x 1200	
Seitenverhältnis	16:10	
Helligkeit	6000 ANSI Lumen 6500 Center Lumen	
Kontrastverhältnis	3.000.000:1	
Darstellbare Farben	1.07 Mrd.	
Lichtquellentyp	Laser Phosphor	
Lebensdauer der Lichtquelle	≥ 20.000 / ≥ 30.000 h (Normal/Eco)	
Linse	F=1,58-2,02, f=15,3-24,6mm	
Projektionsversatz	0%	
Projektionsverhältnis	1,08-1,76	
Optischer Zoom	1,6x	
Digitaler Zoom	1,0x-4,0x	
Bildgröße	30"-300"	
Projektionsabstand	0,70-11,37m (100"@2,33m)"	
Keystone	H:+/-30° , V:+/-30°	
Lens Shift	H: +21%, -21% V: +45%, 0%	
Betriebsgeräusch (Normal)	35dB	
Betriebsgeräusch (Eco)	25dB	
Eingangsverzögerung	60ms	
Unterstützte Auflösungen Eingangssignal	VGA(640 x 480) bis WUXGA_RB(1920 x 1200)	
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	
Horizontale Frequenz	15K-100KHz	
Vertikale Scanrate	23-85Hz	
EINGÄNGE		
HDMI	2x v1.4 / HDCP 1.4	
VGA	1x	
HDBaseT	1x	
Audio-In	1x (RCA R/L)	
AUSGÄNGE		
VGA	1x	
Lautsprecher	1x 16 Watt	
Audio Out	1x (3,5mm)	
USB		
USB-A	1x (5V / 1,5A)	
STEUERUNG		
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1x	
RJ45	1x	
USB-B (Services)	1x	

ENERGIE	
Versorgungsspannung	100-240V AC ± 10%, 50/60Hz
Netzteil	Intern
Leistungsaufnahme	Normal: 360 Watt Standby: <0,5 Watt
FEATURES	
SuperColor, Golf Mode, 360° Neigungswinkel Projektion, Portrait Mode, Warping, 4 Ecken Anpassung, Auto Keystone, USB Reader, USB Display, LAN Display, LAN Control, vController, Network Control (Webpage), AMX (Device Discovery), Crestron (RoomView), PJ Link, Extron, ATEN, HDBaseT, MTR (21:9), Preload Pattern, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Power Saving, Instant on, Instant off, Passwortschutz, Keypad Lock, High Altitude Mode	
LIEFERUMFANG	
LSC601WU	1x
Netzkabel	1x
Fernbedienung	1x
Kurzanleitung	1x
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Deckenhalterung	PJ-WMK-007
MAßE UND GEWICHTE	
Nettogewicht	7,90Kg
Bruttogewicht	10,93Kg
Abmessungen (BxTxH) mit Justierfuß	405x358x137mm
Abmessungen der Verpackung	510x498x260mm
SONSTIGES	
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun
OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Niederländisch, Portugiesisch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Türkisch, Finnisch, Norwegisch, Dänisch, Indonesisch, Ungarisch, Tschechisch, Kasachisch, Vietnamesisch, Thai, Farsi, insgesamt 25 Sprachen	
Bedienungsanleitung Sprachen: Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen	
Ursprungsland	China
Garantie	3 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe
EAN Code	0766907029284

Datenstand: 06.08.2024