

UHZ78LV

Heller 4K UHD RGB-Triple-Laser Heimkinoprojektor



- **4K UHD RGB Triple-Laser-Technologie - Tauchen Sie ein in atemberaubende Bilder mit 5000 Lumen und einer Farbgenaugigkeit von 98 % DCI-P3**
- **Unterstützt durch Dolby Vision® und HDR10+ - Erleben Sie Bilder in Kinoqualität mit unglaublicher Helligkeit, Kontrast und Farbe**
- **PureEngine™ Ultra - Genießen Sie flüssige Bewegungen, scharfe Details und individuelle Bildeinstellungen**
- **Flexible Installation - Passt sich mit 1,6-fachem Zoom, Objektivverschiebung und 360-Grad-Projektion an jeden Raum an.**



Entdecken Sie das ultimative Heimkinoerlebnis mit unserem hochmodernen 4K-Projektor UHZ78LV, der mit Dolby Vision® und PureEngine™ Ultra-Technologie für atemberaubende Bilder und unübertroffene Klarheit und Farbgenaugigkeit sorgt.

Genießen Sie flüssige Bewegungen, scharfe Details und individuelle Bildeinstellungen mit PureEngine™ Ultra. Sehen Sie Filme so, wie es der Regisseur beabsichtigt hat, mit dem Filmmaker-Modus und erleben Sie den Goldstandard für Heimkino mit IMAX Enhanced. Dank flexibler Installationsmöglichkeiten und langlebiger Leistung ist der UHZ78LV die perfekte Wahl für jeden Heimkino-Enthusiasten.

Specifications

EAN: 5055387669109, Colour: Black

Display/Bild

Display Technologie	DLP®
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	5.000Lumen
Kontrastverhältnis	4.500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Horizontale Scan Rate	15 ~ 91Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85Hz
Uniformität	90%
Leinwandgröße	2.03m ~ 7.62m (80" ~ 300") diagonale



Lampentyp

Lichtquelle	DuraCore MultiColor Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	1.25:1 ~ 2:1
Projektionsabstand (m)	2.2m - 13.3m
Zoom	1.6
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	18.72mm~29.59mm
Lens Shift	Vertikal: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Native Offset	100%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0 (eARC) Ausgänge 1 x USB-A Power 1,5A, 2 x USB-A Power 2A, 1 x 3D Sync, 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Steuerung 1 x RJ45, 1 x RS232, 2 x 12V Trigger
-------------------	--

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	25dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch

24/7 Betrieb

360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	0°C~40°C/32°F~104°F, max. altitude 3,048m/10,000ft, max. humidity operating 80%, non-operating 90%

Eingangsverzögerung

	8.50ms
--	--------

Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
------------------------	----

Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	130W
Stromverbrauch (max)	281W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	498 x 331 x 171
Gross weight	14.8 kg
Net weight	11.5 kg