

PX701-4K

LICHTSTARKER HOME-ENTERTAINER

Seite 1 von 3

Hauptmerkmale

Auflösung	3840 x 2160 UHD
Helligkeit	3.200 ANSI Lumen
Konnektivität	2x HDMI 2.0b
Lautsprecher	10 Watt
Besonderheit	Nur 5 ms Eingangslatenz , ViewSonic SuperColor HDR



3.200 ANSI Lumen

HELLIGKEIT

1,1x

OPTISCHER ZOOM

3.840 x 2.160

AUFLÖSUNG

12.000:1

KONTRAST

10 Watt

LAUTSPRECHER

5 ms

EINGANGSLATENZ

Produktbeschreibung

Der ViewSonic PX701-4K ist ein 3.200 ANSI-Lumen-Projektor mit hoher Helligkeit und einer Auflösung von 2160p, der eine beeindruckende Bildperformance selbst in hellen Räumen bietet.

Die exklusive SuperColor™-Technologie bietet eine große Farbskala für brillante und farbtreue Bilder in nahezu jeder Umgebung. Eine extrem niedrige Eingangslatenz (Input Lag) von 5 ms sorgt für schnellere Frame-by-Frame-Action, während die Sportmodus-Funktion beeindruckende Details bietet, so dass Sie schnelle Actionszenen auf einer großen Leinwand detailgetreu genießen können.

Darüber hinaus reduziert eine energiesparende SuperEco®-Funktion den Stromverbrauch und verlängert die Lebensdauer der Lampe auf bis zu 20.000 Stunden. Zu den umfangreichen Anschlussoptionen gehören zwei HDMI-Eingänge und eine USB-Stromversorgung.

Optionales Zubehör

(Auswahl)



RLC-126
Ersatzlampe



HB10B
HDBase-T-Set



VSR100
HDMI Dongle für drahtlose
Präsentationen

Technische Daten

SPEZIFIKATIONEN	PX701-4K
Projektionssystem	0,47" UHD
Native Auflösung	3.840x2.160
DMD-Typ	DC3
Helligkeit	3200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis mit SuperEco-Modus	12000:1
Farbtiefe	1,07 Mrd. Farben
Lichtquellentyp	Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle (Normal)	6.000 Betriebsstunden
Lebensdauer der Lichtquelle (SuperEco)	20.000 Betriebsstunden
Lampenleistung	203 Watt
Linse	F=2,0-2,05; f=15,843-17,445mm
Projektionsversatz	120% +/- 6%
Projektionsverhältnis	1,5-1,65
Optischer Zoom	1.1x
Digitaler Zoom	0,8x-2,0x
Bildgröße	30"-300"
Projektionsabstand	1m-10.96m (100" @ 3.32m)
Keystone Trapezkorrektur	H: +/- 40°, V: +/- 40°
Betriebsgeräusch (Normal)	31dB
Betriebsgeräusch (Eco)	27dB
Eingangsverzögerung	5ms
Unterstützte Auflösungen	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV-Kompatibilität	720p, 1080i, 1080p, 2160P
Horizontale Frequenz	15K-129KHz
Vertikale Scanrate	23-240Hz
INPUT	
HDMI	2 (HDMI 2.0b/ HDCP 1.4/2.2)
OUTPUT	
Audio (3,5 mm)	1
Lautsprecher	10 Watt
USB Typ A (Stromversorgung)	1 (5V/ 1,5A)

STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1
USB Typ A	1 (Gemeinsam mit USB A Output)
SONSTIGES	
Versorgungsspannung	100-240V +/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Leistungsaufnahme	Normal: 290 Watt Standby: <0,5 Watt
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun (Natur)
Nettogewicht	2,8 Kg
Bruttogewicht	4 Kg
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	312x222x108mm
Abmessungen der Verpackung	415x168x297mm
OSD-Sprache	Englisch, Französisch, Spanisch, Thailändisch, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, T-Chinesisch, S-Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Indien, Arabisch, Vietnamesisch, Griechisch, Insgesamt 23 Sprachen
Sprache des Benutzerhandbuchs	Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Insgesamt 20 Sprachen
Ursprungsland	China
EAN Code	76690700789 3
LIEFERUMFANG	
Netzkabel	1
Fernbedienung	1
Kurzanleitung	Ja
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Lampe/Lichtquelle	RLC-126
Tragetasche	PJ-CASE-008
FEATURES	
SuperColor, HDR, HLG, Warping, 4 Corner Adjustment, Auto Keystone, Audio Pass Through (Standby), vController, Extron, Remote Control Code x8, Preload Pattern, Auto Power on - HDMI CEC Function, Auto Power on - Signal Power on by HDMI, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Sleep Timer, Smart Energy - Power Saving, Presentation Timer, Password Protection, Keypad Lock, Ultra Fast Input (5ms), High Altitude Mode, vColorTuner, Projector Software Update	

Abmessungen und Anschlussbelegung



01. Power Key
02. Keypad
03. Front IR

04. Zoom/Focus Ring
05. HDMI X 2
06. AC In



07. RS-232
08. Audio Out
09. Kensington Lock

10. USB Type A (5V/1.5A)

