

# LS741HD

FULL-HD LASER BEAMER


Seite 1 von 2

## Hauptmerkmale

- Laser-Technologie der 3. Generation
- ≥ 30.000 Stunden Lebensdauer der Laser-Lichtquelle
- Geringer Stromverbrauch
- 5.000 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- Breites Farbspektrum für eine optimale Darstellung
- Benutzerfreundlichkeit: Instant On/Off
- LAN und RS232-Steuerung



5.000 ANSI Lumen



1,6x



1.920 x 1.080



3.000.000:1



15 Watt



RS232+RJ45

HELLIGKEIT

OPTISCHER ZOOM

AUFLÖSUNG

DYN. KONTRAST

LAUTSPRECHER

STEUERUNG

## Produktbeschreibung

Der LS741HD gehört zur Luminous Superior-Serie von ViewSonic, einer Reihe von lampenfreien Projektoren mit hoher Helligkeit, die für kommerzielle und Bildungseinrichtungen entwickelt wurden. Dank der Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation liefert er bis zu 30.000 Stunden lang 5.000 ANSI-Lumen und garantiert helle und lebendige Bilder ohne Lampenwechsel. Das lampenfreie Design bietet eine umweltfreundliche und kostengünstige Lösung, während das leichte und kompakte Design des Projektors die Transportkosten reduziert. Mit einer Projektionsfläche von bis zu 300 Zoll in 1080p Full HD und einem hohen nativen Kontrast eignet er sich hervorragend für Sitzungssäle, Hörsäle und öffentliche Räume. Dieser Projektor verfügt über einen 1,6-fachen optischen Zoom, H/V-Keystone, 4-Ecken-Anpassung, 360°-Projektion und einen Hochformatmodus für eine einfache Einrichtung und vielseitige Anwendungen.

\*Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach tatsächlicher Nutzung und anderen Faktoren variieren. ≥30.000 Stunden im Eco Modus.

## Anschlussbelegung



01 Front IR

02 Linse

03 Fokus Ring

04 2x HDMI

05 RS232

06 USB-A (5V/1.5A, Service)

07 Audio Out

08 DC In

09 Zoom Ring

10 Top IR

11 Bedientasten

12 Einschaltknopf

13 RJ45 LAN

# LS741HD

FULL-HD LASER BEAMER

Seite 2 von 2

## Technische Daten

PRODUKTPEZIFIKATIONEN		LS741HD (VS19894)
Projektionssystem	0.65" 1080p	
Native Auflösung	1920x1080	
DMD-Typ	DC3	
Helligkeit	5000 ANSI Lumen	
Kontrastverhältnis	3.000.000:1	
Darstellbare Farben	1.07 Mrd.	
Lichtquellentyp	Laser Phosphor	
Lebensdauer der Lichtquelle	≥ 20.000 / ≥ 30.000 h (Normal/Eco)	
Linse	F=2.5-3.26, f=20.911-32.62mm	
Projektionsversatz	132%+/-5%	
Projektionsverhältnis	1.4-2.24	
Optischer Zoom	1,6x	
Digitaler Zoom	0,8x-2,0x	
Bildgröße	30"-300"	
Projektionsabstand	"0.93-14.88m (100""@3.10m)"	
Keystone	H:+/-30° , V:+/-30°	
Betriebsgeräusch (Normal)	32dB	
Betriebsgeräusch (Eco)	26dB	
Eingangsverzögerung	33,3ms	
Unterstützte Auflösungen Eingangssignal	"VGA(640 x 480) bis WUXGA RB (1920 x 1200) *RB=Reduced Blanking"	
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	
Horizontale Frequenz	15K-102KHz	
Vertikale Scanrate	23-120Hz	
EINGÄNGE		
HDMI	2x v1.4/ HDCP 1.4	
AUSGÄNGE		
Audioausgang (3,5 mm)	1x	
Lautsprecher	1x 15 Watt	
USB Typ A (nur Laden)	1x (5V/ 1.5A)	
STEUERUNG		
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1x	
RJ45	1x	
USB Typ A (nur für Service)	1x (gemeinsam mit USB-A Ausgang)	
ENERGIE		
Versorgungsspannung	100-240V AC ± 10%, 50/60Hz	
Netzteil	Extern, 19.5V DC / 11,79A	
Leistungsaufnahme	Normal: 210 Watt Standby: <0,5 Watt	
FEATURES		
SuperColor, Dynamic Black, 3D Blu-ray, 3D Ready, 360° Tilt Angle Projection, Portrait Mode, 24/7 Operation, 4 Corner Adjustment, LAN Control, vController (RS232), Network Control, AMX (Device Discovery), Crestron (RoomView), Crestron Fusion, PJ Link, Extron, ATEN, Preload Pattern, Auto Power on - HDMI CEC Function, Auto Power on - Signal Power on by HDMI, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Instant on, Instant off, Password Protection, Keypad Lock, 3X Fast Input (≤16ms), High Altitude Mode, IP6X Sealed Optical Engine, Projector Software Update via USB		
LIEFERUMFANG		
LS741HD	1x	
Netzteil	1x	
Netzkabel	1x	
Fernbedienung	1x	
QSG	1x	
MAßE UND GEWICHTE		
Nettogewicht	3,0Kg	
Bruttogewicht	4,7Kg	
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	286x216x129mm	
Abmessungen der Verpackung	400x280x155mm	
SONSTIGES		
Betriebstemperatur	0~40°C	
Karton	Braun	
OSD-Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Thai, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, T-Chinesisch, S-Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Arabisch, Vietnamesisch, Ungarisch, Norwegisch, insgesamt 23 Sprachen		
Bedienungsanleitung Sprachen: Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thai, Vietnamesisch, insgesamt 20 Sprachen		
Ursprungsland	China	
Garantie	3 Jahre Abholung, Reparatur, Rückgabe	
EAN Code	076690702609 2	

Datenstand: 29.01.2024