

# ZU507TST

Heller, professioneller Short Throw Laserprojektor



- **Heller Short Throw WUXGA Laserprojektor -**  
Perfekt für immersive Räume und  
Simulationsanwendungen
- **Langlebige DuraCore-Lasertechnologie -** Liefert  
30.000 Stunden nahezu wartungsfreien Betrieb
- **Staubgeschützt -** Unabhängig getestet, IP6X  
zertifiziert
- **Flexible Steuerung durch HDBaseT -** 4K, HDR und  
HLG kompatibel



Durch die Leistung von 5.000 Lumen und seine 4K- und HDR-Kompatibilität kombiniert der ZU507TST eine langlebige Lichtquelle mit bis zu 30.000 Stunden und eine unabhängige IP6X-zertifizierte optische Engine für den 24/7 Betrieb.

Zu den weiteren Merkmalen gehören eine Short Throw Linse, manuelle horizontale und vertikale Lens-Shift-Funktion und integrierte 10W Lautsprecher.

## Specifications

EAN: 5055387668249, Colour: Black

UPC: 796435 44 741 0, Colour: Black

### Display/Bild

Display Technologie	DLP®
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	5.000Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3;16:9;16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+15°
Keystone Korrektur - vertikal	+15°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	5-140HzKhz
Vertikale Scan Rate	24-120HzHz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale

### Lampentyp

Lichtquelle	DuraCore Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

### Optik

Projektionsverhältnis	0.58:1
Projektionsabstand (m)	0.38m - 3.75m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	8.51
Lens Shift	Vertikal -100 ~ 110%, Horizontal: +/-4%
Native Offset	100%
Lens Shift	Ja - see product downloads for more information

### Anschluss

Anschlüsse	<b>Ansschlüsse</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Composite video, 2 x Audio 3.5mm <b>Ausgänge</b> 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x VGA <b>Steuerung</b> 1 x 12V Trigger, 1 x HDBaseT, 1 x RJ45, 1 x RS232
------------	--

### LAN - Kabellose Verbindung

Generelle Infos	Nein
-----------------	------

### Betriebsgeräusch ECO

Betriebsgeräusch (max)	33dB
3D	Full 3D

### Sicherheit

Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
------------	---

### IP rating

OSD / Display Sprachen	IP6X
	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch

### 360° Darstellung

Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2

### Watt pro Lautsprecher

Standard Zubehör	10W
	AC-Netzkabel Fernsteuerung 2x AAA-Batterien Grundlegendes Benutzerhandbuch

### Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja

### Stromverbrauch

Stromversorgung	Universal AC 100-240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	240W
Stromverbrauch (max)	366W

### Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	374 x 302 x 117
Gross weight	7.3 kg
Net weight	5.3 kg

